


Jednostupňové sněhové frézy

MTD



Jednostupňová sněhová fréza MTD je díky originálnímu řešení poháněná samohybným šnekem s pryžovými hranami, což zajišťuje pohon pojezdu frézy.

Díky tomuto originálnímu řešení se podstatně snižují nároky na obsluhu a je zaručen čistý sběr sněhu. Sníh je dopravován do odhozové skříně a odtud je rotorem vyhozován odhozovým hrdlem ven, ve vámi zvoleném směru. Výhodou robustního komínku je rychlé a snadné nastavení směru odhozu až o 180°. Polymerový materiál pak zabraňuje rezavění, zamrzání, zanášení se a v neposlední řadě také lepení sněhu na stěny komínku.



OHV
ThorX

10 990,—

Tato jednostupňová fréza se díky své hmotnosti vyznačuje velice snadnou manévrovatelností. Pogumovaný šnek z polymeru perfektně vyčistí frézovaný povrch, aniž by ho poškodil. Drobné zmrzavky potom odstraní škrábací nůž, který je připevněn k šasi za šnekem. Fréza má skládací rukojeť, takže ji převežete v autě a v létě Vám zabere minimum prostoru v garáži. Tento typ je vhodný pro rychlé odklízení sněhu z cest, nájezdů, chodníků a menších dvorků.

MTD M 53

Motor:	ThorX 35 OHV, 123 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	2,3 kW/3,1 HP
Maximální výkon:	2,9 kW/4 HP
Šířka záběru (cm):	53
Pojezd:	šnekem
Rychlost vpřed/vzad:	ne
Kola/vzorek:	7 x 1,7", Diamond
Průměr šneku (cm):	22
Výška bunkru (cm):	28
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	ruční
Elektrostartér:	ne
Reflektor:	ne
Power steering:	ne
Balanční systém:	ne
Rukojeť:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	1,9/0,6
Hmotnost (kg):	36

Dvoustupňové sněhové frézy



Dvoustupňové sněhové frézy MTD jsou vybaveny jedinečnou konstrukcí ocelového příhrovacího šneku (Xtreme-Auger™). Ten si díky speciálnímu tvaru zubů na povrchu dokonale poradí i se zledovatělým sněhem a jeho úkolem je v první fázi dokonale přihnout sníh k ústí vyhazovací turbíny. Ve druhé fázi je sníh pomocí této turbíny vytlačen do výhozového komínku. Díky této technologii je fréza schopná zpracovat daleko více sněhu za kratší časový úsek. Motory mají mechanický regulátor s prodlouženou dekompresí pro snadný start i za velmi nízkých teplot. Stejně jako jednostupňové sněhové frézy mají i tyto robustní polymerový komínek, který umožňuje rychlé a snadné nastavení směru odhozu až o 180°. Polymerový materiál pak zabraňuje rezavění, zamrzání, zanášení se a v neposlední řadě také lepení sněhu na stěny komínku. Tyto typy jsou vhodné pro rychlý úklid sněhu z větších ploch, chodníků, cest, parkovišť a podobně.



OHV

MTD
ThorX

14 990,—

Základní model dvoustupňové frézy, se kterým si můžete troufnout i na jednodušší terén v podhorských oblastech. Má konstrukci s nízkým profilem, která zlepšuje stabilitu stroje a rozložení váhy. Pojezd vpřed odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak snadnou obsluhu. Polymerový komínek snižuje riziko namrzání a lepení sněhu na stěny a snižuje hmotnost stroje. Velká rukojeť startovací šňůry umožňuje snadné spuštění motoru i bez sundání rukavic.

MTD M 56

Motor:	ThorX 55 OHV, 179 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	3,0 kW/4,0 HP
Maximální výkon:	4,0 kW/5,5 HP
Šířka záběru (cm):	56
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	1 vpřed
Kola/vzorek:	10 x 4", Snow Hog
Průměr šneku (cm):	24,1
Výška bunkru (cm):	41
Průměr turbíny (cm):	25,4
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	ruční
Elektrostartér:	ne
Reflektor:	ne
Power steering:	ne
Balanční systém:	ne
Rukojeť:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	1,9/0,6
Hmotnost (kg):	55



OHV

MTD
ThorX

17 790,—

Základní výhodou této frézy je použití vícestupňové převodovky, která Vám dovolí nastavit optimální rychlost pro konkrétní sněhové podmínky. Stroj má konstrukci s nízkým profilem, která zlepšuje stabilitu stroje a rozložení váhy. Polymerový komínek, ovládaný pohodlně z místa obsluhy, snižuje riziko namrzání nebo lepení sněhu na stěny a snižuje hmotnost stroje. Velká rukojeť startovací šňůry umožňuje snadné spuštění motoru i bez sundání rukavic.

MTD M 61

Motor:	ThorX 55 OHV, 179 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	3,0 kW/4,0 HP
Maximální výkon:	4,0 kW/5,5 HP
Šířka záběru (cm):	61
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	5/2
Kola/vzorek:	13 x 4", Snow Hog
Průměr šneku (cm):	30
Výška bunkru (cm):	53
Průměr turbíny (cm):	30
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	dálkové, na řídkách
Elektrostartér:	ne
Reflektor:	ne
Power steering:	ne
Balanční systém:	ne
Rukojeť:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	1,9/0,6
Hmotnost (kg):	77



OHV

MTD
ThorX

19 990,—

Výborně vybavená fréza nastavující vynikající poměr mezi cenou a výkonem. Slušný záběr, velká kola a silný motor dovoluje mnohem více, než jenom uklid příjezdových cest nebo malých dvorků. Komfort obsluhy zvyšuje elektrostart na 220 V a reflektor umožňující práci i za ztížených světelných podmínek.

MTD ME 61

Motor:	ThorX 70 OHV, 208 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	3,9 kW/5,3 HP
Maximální výkon:	5,0 kW/6,9 HP
Šířka záběru (cm):	61
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	6/2
Kola/vzorek:	15 x 5", Snow Hog
Průměr šneku (cm):	30
Výška bunkru (cm):	53
Průměr turbíny (cm):	30
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	dálkové, na řídkách
Elektrostartér:	ano
Reflektor:	halogen
Power steering:	ne
Balanční systém:	ne
Rukojeť:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	1,9/0,6
Hmotnost (kg):	79



25 990,—

Elektrostartér 220 V, účinný halogen, natáčení komínku joystickem, zvýšený odhazový komínek, velká nádrž a další praktické prvky dělají z této frézy optimálního pomocníka do středně těžkých podmínek. Konstrukce ovládacího panelu je snadno dostupná a přehledná. Obsluha může jednoduše zvolit optimální nastavení rychlostí. Ovládání jednou rukou umožňuje nastavit směr odhozu sněhu za plného provozu bez nutnosti zastavení.

MTD ME 66

Motor:	ThorX 80 OHV, 277 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	5,4 kW/7,3 HP
Maximální výkon:	6,4 kW/8,7 HP
Šířka záběru (cm):	66
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	6/2
Kola/vzorek:	16 x 4,8", Snow Hog
Průměr šneku (cm):	30
Výška bunkru (cm):	53
Průměr turbíny (cm):	30
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	joystick (2 směry)
Elektrostartér:	ano
Reflektor:	halogen
Power steering:	ne
Balanční systém:	ne
Aretace chodu šneku:	ano
Rukojet:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	4,7/1,1
Hmotnost (kg):	105



32 990,—

Jedná se o středně velkou sněhovou frézu s výtečnými výkony a velkým záběrem, vhodnou i do náročných podmínek. Všechny ovládací prvky jsou přehledně sdruženy na ovládacím panelu a na zadním panelu motoru, takže jsou vždy snadno dostupné. Obsluha může sama jednoduše zvolit optimální nastavení rychlostí. Ovládání jednou rukou umožňuje nastavit směr odhozu sněhu za plného provozu bez nutnosti zastavení. Elektrostartér 220 V, silný motor OHV, nastavitelná výška záběru či halogen jsou v této třídě samozřejmostí.

MTD ME 76

Motor:	ThorX 90 OHV, 357 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	7,4 kW/10 HP
Maximální výkon:	8,8 kW/12 HP
Šířka záběru (cm):	76
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	6/2
Kola/vzorek:	16 x 6,5", Snow Hog
Průměr šneku (cm):	30
Výška bunkru (cm):	53
Průměr turbíny (cm):	30
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	joystick (2 směry)
Elektrostartér:	ano
Reflektor:	halogen
Power steering:	ne
Balanční systém:	ne
Aretace chodu šneku:	ano
Rukojet:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	4,7/1,1
Hmotnost (kg):	118



38 990,—

Tato sněhová fréza je vybavena posilovačem řízení Power Steering, elektrostartérem 220 V, ovládacím joystickem a robustními říditelnými pásy s ostruhami, které zajišťují vynikající tah, stabilitu a rovnováhu i na svažitých či zledovatělém povrchu. Páčkové řízení směru pásového pohonu Power Steering je ovladatelné pouze lehkým pohybem prstů. Balanční systém umožňuje optimální rozložení váhy stroje, a proto můžete bez obav frézovat i sniž z povrchů, kde by jinak mohlo hrozit poškození podloží bunkrem frézy (štěrk, trávník, ploché střechy ap.). Ovládání jednou rukou umožňuje nastavit směr odhozu sněhu za plného provozu bez nutnosti zastavení.

MTD ME 66T (pásová)

Motor:	ThorX 80 OHV, 277 cm ³ , 4-takt
Pracovní výkon:	5,4 kW/7,3 HP
Maximální výkon:	6,4 kW/8,7 HP
Šířka záběru (cm):	66
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	6/2
Kola/vzorek:	pás s ostruhami
Průměr šneku (cm):	30
Výška bunkru (cm):	53
Průměr turbíny (cm):	30
Otočný komín:	180°
Nastavení komínu:	joystick (2 směry)
Elektrostartér:	ano
Reflektor:	halogen
Power steering:	ano
Balanční systém:	ano
Aretace chodu šneku:	ano
Rukojet:	plně složitelná
Nádrž benzín/olej (l):	4,7/1,1
Hmotnost (kg):	110

