

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T a BOBR 75T Transport

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T najde uplatnění při likvidaci dřevní hmoty (větvě, celé stromky apod.) po těžbě dřeva, prořezávce a úklidu lesa, parků, zahrad a povodí řek a zpracování stavebního a truhlářského odpadu.

Výsledkem práce děliče je topné dřevo nadělené na dílky 6 až 10cm do max *80mm. Špalíky jsou po dosušení vhodné pro všechna topidla na tuhá paliva.

Dělič je opatřen dvěma třínožovými bubny, spojenými ozubenými koly. Při otáčení se ostří páru nožů k sobě přiblíží na minimální vzdálenost (0,2 mm) a tiskem oddělí hmotu na špalíky. Vtahovacím efektem kynematiky nožů je automaticky dřevní hmota vtahována do drtiče.

Nože jsou vyrobeny z kvalitní oceli a je možné je oddělit. Dělič BOBR 75T je zavěsitelný za malotraktory s tříbodovým závěsem kategorie 1Ns min. výkonem 4kW. Součástí děliče je i závěs pro připojení návěsu za malotraktory. Variabilně lze dělič doplnit o dopravník pro dopravu špalíků do připojených návěsů.

Dělič dřevního odpadu BOBR 75T

Technické údaje

Delká stroje	811mm
Šířka stroje	1148mm
Výška stroje	1113mm
Otáčky nožového bubnu	100ot.min ⁻¹
Výkon hnací jednotky	Min.8kW
Hmotnost stroje	95kg
Rozměr děleného materiálu-syrové dřevo	do 75mm
-suché tvrdé dřevo	do 70mm
-hranol	do 70x70mm



Dělič dřevního odpadu BOBR 75T Transport

Technické údaje

Delká stroje	811mm
Šířka stroje	1148mm
Výška stroje	1902mm
Otáčky nožového bubnu	100ot.min ⁻¹
Výkon hnací jednotky	Min.8kW
Hmotnost stroje	125kg
Rozměr děleného materiálu-syrové dřevo	do 75mm
-suché tvrdé dřevo	do 70mm
-hranol	do 70x70mm

Štěpkovač za malotraktory KDO

Štěpkovač zahradního odpadu je určen k likvidaci materiálů rostlinného původu, rostlinných zbytků, dřevnatých částí do průměru 80 mm, jeho drcením na částice vhodné k následnému užití štěrky pro vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin, nebo pro úpravu rostlinných zbytků před kompostováním.

Štěpkovač je možno aplikovat za malotraktor pomocí rychlozávěsu DRZ-103, DRZ-203 nebo RZ-1.

Štěpkovač KDO 90T je vybaven komínem, který zajišťuje výfuk štěrky přímo na korbu.

Štěpkovač odebírá kroutící moment z vývodového hřídele malotraktoru pomocí kloubového hřídele.

Štěpkovač za malotraktory KDO 85T

Technické údaje

Délka	1 580 mm
Šířka	1 100 mm
Výška	1 750 mm
Hmotnost stroje	150 kg
Průměr rotoru	360 mm
Počet štěpkovacích nožů	2 ks
Počet drtičích nožů	28 ks
Výkon stroje	cca 2 - 4 m ³ /h
Max. prům. vkládaného dřeva	85 mm
Agregace s malotraktory o výkonu	16 - 45 HP
Závěs	1 N
Otáčky vývodového hřídele	1 000 ot/min

Štěpkovač za malotraktory KDO 90T

Technické údaje

Délka přepravní	1 200 mm
Délka pracovní	1 635 mm
Šířka přepravní	842 mm
Šířka pracovní	1 300 mm
Výška	1 510 mm
Hmotnost stroje	185 kg
Průměr rotoru	360 mm
Počet štěpkovacích nožů	2 ks
Počet drtičích nožů	28 ks
Výkon stroje	cca 2 - 4 m ³ /h
Max. prům. vkládaného dřeva	85 mm
Agregace s malotraktory o výkonu	16 - 45 HP
Závěs	1 N
Otáčky vývodového hřídele	1 000 ot/min ⁻¹

